



KÖSTER Fixband 15 SY

Kaltselbstklebendes Kautschuk-/Bitumen-Dichtungsband, Breite: 200 mm

Eigenschaften

KÖSTER Fixband 15 SY ist ein 1,5 mm dickes, selbstklebendes Abdichtungsband auf Bitumen/Kautschukbasis auf hochreißfester, 2-fach laminiertes Polyethylenfolie.

Zugehörige Produkte

KÖSTER Voranstrich BL
KÖSTER KBE-Flüssigfolie
KÖSTER KSK SY 15
KÖSTER Universalreiniger

Art.-Nr. W 120 015
Art.-Nr. W 245
Art.-Nr. W 815 105
Art.-Nr. X 910 010

Technische Daten

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Klebeschicht | 1,5 mm |
| Polyethylenfolie | ca. 0,05 mm |
| Dehnung | ca. 15 % |
| Mindestverarbeitungstemperatur | +5 °C |

Einsatzgebiete

Zur Abdichtung von Detailpunkten wie z. B. zur Reparatur von Dachaufbauten, Durchdringungen und zur Anschlussverklebung von Bauteilen, sowie zur Winddichtung im Fassadenbau.

Untergrund

Der Untergrund muss fest, trocken sowie staub- und fettfrei sein. Lose Teile sowie Rost sind mittels Stahlbürste zu entfernen, Metalle sind zu entfetten. Grate sind zu entfernen und Mörtelfugen bündig zu schließen.

Zu beklebende Untergründe sind mit der KÖSTER KBE-Flüssigfolie dünn zu grundieren (Verbrauch ca. 200 g/m²). Die Grundierung muss vor der Verklebung vollständig durchgetrocknet sein. Alternativ kann mit KÖSTER Voranstrich BL (1:5 mit Wasser verdünnt) grundiert werden. Bei porösen oder stark saugenden Untergründen können zwei Anstriche erforderlich werden.

Verarbeitung

Nach dem erforderlichen Zuschnitt des Fixbandes ist das Silikonpapier unmittelbar vor dem Aufkleben auf den Untergrund gleichmäßig zu entfernen. Eine Überlappung von ca. 5 cm ist ausreichend. Durch die hohe Klebkraft des Fixbandes sind Korrekturen nach dem Verkleben nicht mehr möglich. Das KÖSTER Fixband 15 SY muss gegen Abrutschen mechanisch gesichert werden. Zum Schutz vor Hinterläufigkeiten sind die Randabschnitte mit der KÖSTER KBE-Flüssigfolie abzuspachteln. Das KÖSTER Fixband 15 SY kann mit Acrylatdispersionen und Acrylharzlacken überstrichen werden, ein Durchschlagen des Bitumens kann jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Reinigung der Geräte

Verklebte Schneidwerkzeuge können mit KÖSTER Universalreiniger gereinigt werden.

Gebinde/Lieferform

W 815 020 20 m Rolle

Lagerung

Trocken, bei Temperaturen zwischen +5 °C und +30 °C mind. 1 Jahr lagerfähig. Die Rollen nicht unterkühlen oder praller Sonne aussetzen. Vor Druck und Feuchtigkeit schützen.

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben erfolgen nach bestem Wissen aufgrund unserer Erfahrungen und Forschungsergebnisse. Sie sind jedoch unverbindlich und befreien den Anwender nicht davon, die Produkte auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und örtlichen Beanspruchungen abzustimmen und zu überprüfen. Alle angegebenen Prüfdaten und Analysen sind lediglich Durchschnittswerte, welche unter definierten Bedingungen ermittelt worden sind. Über die in den Merkblättern gemachten Angaben hinausgehende Angaben oder Empfehlungen unserer Mitarbeiter oder Beauftragten bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Es gelten jeweils die gültigen Normen, Merkblätter, gesetzlichen Vorschriften und die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Eine korrekte und damit erfolgreiche Verarbeitung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Dieses Merkblatt wurde technisch überarbeitet, bisherige Ausgaben sind ungültig.